





アンダーセン ダブルハング・ウインドウ
AWDH-2Ver.2 サッシ／バランサー交換方法

このマニュアルはアンダーセン・ダブルハング（上げ下げ窓）のサッシ交換及び、バランサー交換方法について説明しております。サッシを取りはずしますと塗装の際便利です。

- 作業を始める前に、ひととおりこの説明書をお読みください。また必要な部品がそろっているかを、ご確認ください。
- サッシ交換及び、バランサー（バネ）交換には、次の工具が必要です。
 - A. プラス・ドライバー
(できれば電動ドライバー)
 - B. バール（バランサー交換時のみ）



C. ペンチ


D. 釘またはビス (4mm×35mm)
(バランサー交換時のみ)

- 交換用部品パッケージに含まれるもの

** 旧サッシ付属の部品（ロック金物等）は、新しいサッシに付け換えます **

交換用サッシパッケージ	バランサーパッケージ
サッシ本体 金具等、部品は含まれません	バランサー ガイド

◆ナロウライン・タイプ（サッシが倒れない）ダブルハング・ウインドウには、上枠部分にサッシを吊しているバランサー（バネ）が収められています。 上枠には絶対釘を打ちこまないでください。




の部分にバネを納めた箱がはいっています。


釘等で破壊しないようにご注意ください。

万一、破壊しました場合は、補修用バランサー（バネ）を交換してください。

補修用バランサー



◆窓の取りつけ時には、水平・垂直のレベルを十分ご確認ください。 歪みがありますと、窓の開閉がむずかしくなります。また室内側の「テープ」をピンと張った状態で施工してください。




■ サッシの取りはずし


- ダブルハング窓の室内側から見て、左側縦枠のビニールカバー（ジャム・ライナー）は、上下2分割になっています。下のビニールカバーを取りはずします。

カバーは5～6コのビスで固定されていますので、ビスは全部取りはずします。

下サッシに取り付けられている、ロック金物も一旦取りはずします。




ロック金物 ↑




窓枠 ↑

- 下側ビニールカバー（ジャム・ライナー）をしならせながら、下方へ引き抜きます。
- 室内側のサッシ（ロワー・サッシと呼びます）を下まで下げます。
左方向から手前に取り出します。




注意！ 寒い時期には割れやすい



サッシは、バネの力で上方に引かれています。バランスをくずさないよう注意！

- バネから伸びているロープの先のピンを引っ張って左右ともはずします。
室外側のサッシ（アッパー・サッシと呼びます）も同様の手順を踏むことによって取りはずすことができます。




■ バランサー（バネ）の交換

この頁は、バランサーの交換方法の解説です。
不要な場合は手順「9」へ。




5. 上下サッシを取りはずした後、上枠ビニール・カバー（上ジャム・ライナー）のビスを取りはずします。（2～3ヶ所）



5

6. 上枠カバー（ジャムライナー）の中央部から手前に引っぱり出します。



施工時にカバーと窓フレーム木部に接着剤付着していると取りはずしにくい事があります。カッター・ナイフ等ではがしてください



6

7. 破損したバランサーを取りはずし、新しいバランサーと交換し、付属のビスで固定します。

固定する穴は2ヶ所ありますが、どちらでもかまいません。お手持ちのビスまたは釘を使用しても問題ありません。




7

古いバランサーはピンで固定されているので、バールを使用してはずします

8. 上枠カバーをもとに戻し、ビス止めします。


■ 新しいサッシの取りつけ

9. バネから伸びているロープの先のピンを左右ともサッシにはめこみます。
(ピンはペンチ等でつまみ引っぱり出した後、サッシにはめこみます。ピンの切り欠きのある部分が上になります)



9

10. サッシは室内右側枠よりはめこみます。
次に左側ビニールカバー（ジャム・ライナー）のレールにはめこみます。
サッシの、図の部分に「ガイド」（ランサー付属部品）をはめますとなめらかにはめることができます。
「ガイド」は靴べらの役割をする訳です。




10

11. サッシを上部に引き上げた後、下部ビニールカバー（ジャム・ライナー）を滑らせ取り付けます。サッシ凹部を傷付けないよう、ガイド（靴べらの役目をします）を使用します。

注意!

ガイドはランサー付属部品です。交換用サッシの中には入っておりません。必要な場合は、お問い合わせください。



11

12. 下部（ビニールカバー）ジャム・ライナーをビス止めし、手順「1」ではずした、ロック金具を取りつけ終了します。